

DESCRIPTION

Le MARMOGRES est un revêtement de peinture épais d'aspect grésé-ribé, présenté sous forme de pâte onctueuse. Il est constitué de résines acryliques qui sont fabriquées à base d'eau ainsi que des pigments résistants aux rayons UV.

DESTINATION

- INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
- NEUF/ENTRETIEN

C'est une peinture dédiée à la décoration murale extérieure en général. Elle est utilisée pour la protection et décoration des façades ainsi que pour les travaux de rénovation. Le MARMOGRES est un produit généralement utilisé pour les maisons, les hôtels, les immeubles etc.

Propriétés :

- Confère au support un aspect décoratif très esthétique.
- Résiste aux chocs et aux intempéries.
- Laisse respirer le support.
- Haut pouvoir garnissant.

COMPOSITION

Résine acrylique, pigments spéciaux, additifs bio composés dans une émulsion aqueuse.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Conservation: 12 mois sans augmentation de la viscosité dans le conditionnement original parfaitement fermé. Le produit doit être maintenu à l'abri des températures extrêmes, inférieures à 0°C et supérieures à 35°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coloris: Fiche couleur nuancier Bespoke Paints.
- Aspect du film sec: Mat, Structuré, aspect grésé-ribbé.
- Aspect en pot et Viscosité: Pâte épaisse.
- Rendement: 2-3Kg par mètre carré selon le support.
- Masse Volumique: 2.04 0.02
- Séchage: 5-6 heures environs. Variable selon les conditions climatiques, plus long par temps froid et humide.
- Recouvrable: 12-24 heures.
- Le revêtement acquiert toutes ses propriétés 12 jours après son application.
- Emballage: 30Kg couleur d'origine selon la fiche couleur du nuancier Bespoke Paints.
- Se renseigner de la disponibilité auprès de votre commercial ou revendeur.
- Intérieur/Extérieur: plâtre et dérivés, maçonneries, béton, enduit de ciment, recouvert ou non d'anciennes peintures en bon état, peinture à base de chaux vive béton armé à vue, panneaux préfabriqués en béton, fibrociment.
- L'application du produit se fait dans une température équivalente à: min + 5°C max + 40°C. Humidité relative ambiante: max 80%. Les supports ne doivent pas être gelés ou humides.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle avec un primer (MARMOPRIM).
- Les supports doivent être propres, secs et sains.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

- PRODUIT NON INFLAMMABLE: il ne requiert pas d'étiquette spéciale de danger selon la réglementation en vigueur.

NOTES

- Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits.
- Afin d'éviter les écarts de couleur d'un lot à un autre, il est conseillé d'effectuer tout le travail avec le même lot.
- La dernière couche de la décoration doit être impérativement réalisée avec des pots du même lot de production afin d'éviter de désagréables différences de couleur sur les murs.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Murs nouveaux: On conseille l'application d'une couche de primer MARMOPRIM, diluée à 30% avec de l'eau, dans le cas où on aimerait obtenir une couverture plus considérable
- Murs anciens: Tous les supports doivent être soigneusement préparés au moyen de brossage à la main et/ou lavage avec hydro polisseuse en accord à la nature et à la saleté déposée sur les surfaces à traiter. Les peintures anciennes incohérentes ou en phase de détachement doivent être enlevées.

APPLICATION ET DILUTION

- Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du pot.
- Outillage: Taloche métallique (Inox) ou plastique (seconde couche)
- Mode d'application: Appliquer Le MARMOGRES avec une truelle en acier, une seule couche homogène et continue successivement à couche non entièrement sèche, ensuite appliquer la lisseuse inox puis en retirer l'excès.
- Après environ 5 minutes avant le séchage, structurer à la lisseuse plastique pour obtenir l'effet esthétique souhaité
- En glissant en sens verticale, horizontale ou rotatoire.
- Diluant: Prêt à l'emploi, éventuellement ajouter une petite quantité d'eau pour avoir consistance.
- Proportion de dilution: selon usage
- Nettoyage: à l'eau



Bespoke Paints

Abidjan 08 BP 594 Abj 08
Grand-Bassam face au lycée
Moderne

Tel : + (225) 01 41 792 014
booking@bespokepaints.com
www.bespokepaints.com