MARMOGRES

30Kg

DESCRIPTION

Le MARMOGRES est un revêtement de peinture Épais d'aspect grésé-ribé, présenté sous forme de pâte onctueuse. Il est constitutué de résines acryliques qui sont fabriquées à base d'eau ainsi que des pigments résistants aux rayons UV.

DESTINATION

- INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
- NEUF/ENTRETIEN

C'est une peinture dédiée à la décoration murale extérieure en général. Elle est utilisée pour la protection et décoration des façades ainsi que pour les travaux de rénovation. Le MARMOGRES est un produit généralement utilisé pour les maisons, les hotels, les immeubles etc.

Propriété :

- Confère au support un aspect décoratif très esthétique.
- Résiste aux chocs et aux intempéries.
- Laisser espirer le support.
- Haut pouvoir garnissant.

COMPOSITION

Acrylic resin emulsion, pigments, spécial additives.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Conservation: 12 mois sans augmentation de la viscosité dans le conditionnement original parfaitement fermé. Le produit doit être maintenu à l'abri des températures extrêmes, inferieures à 0°C et supérieures à 35°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coloris: Fiche couleur nuancier Bespoke Paints.
- Aspect du film sec: Mat, Structuré, aspectgrésé-ribbé.
- Aspect en pot et Viscosité: Pâte épaisse.
- Rendement: 2-3Kg par mètr carré selon le support.
- Masse Volumique: 2.04 0.02
- Séchage: 5-6 heure senvirons. Variable selon les conditions climatiques, plus long par temps froid et humide.
- Recouvrable:1 2-24 heures.
- Le revêtement acquiert toutes ses propriétés après 3 à 4 semaines.
- Emballage: 30Kg couleur d'origine selon la fiche couleur du nuancier Bespoke Paints.
- Se renseigner de la disponibilité au près de votre commercial ou revendeur.
- Intérieur/Extérieur: plâtre et dérivés, maçonneries, béton, enduit de ciment, recouvert ou non d'anciennes peintures en bon état, peinture à base de chaux vive béton armé à vue, panneaux préfabriqués en béton, fibrociment.
- L'application duproduit se fait dans une température équivalente à: min + 5°C max + 40°C. Humidité relative ambiante: max 80%. Les supports ne doivent pas être gelés ou humides.
- Une reconnaissane préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle avec un primer (MARMOPRIM).
- Les supports doivent être propres, secs et sains.

DONNÉES DE SECURITE

- PRODUIT NON INFLAMMABLE: il ne requiert pas d'étiquette spéciale de danger selon la réglementation en vigueur.

NOTE

- Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits.
- Afin d'éviter les écarts de couleur d'un lot à un autre, il est conseillé d'effectuer tout le travail avec le même lot. -
La dernière couche de la décoration doit être impérativement réalisée avec des pots du même lot de production afin d'éviter de désagréables différences de couleur sur les murs.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Murs nouveaux: On conseille l'application d'une couche de primaire MARMOPRIM, dilué au 30% avec de l'eau, dans le cas on veuille obtenir une couverture plus considérable
- Murs anciens: Tous les supports doivent être soigneusement préparés au moyen de brossage à la main et/ou lavage avec hydro polisseuse en accord à la nature et à la saleté déposée sur les surfaces à traiter. Les peintures anciennes incohérentes ou en phase dedétachement doivent être enlevées.

APPLICATION ET DILUTION

- Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du pot.
- Outillage: Taloche métallique (Inox) ou plastique (seconde couche)
- Mode d'application: Appliquer Le MARMOGRES avec une truelle en acier, une seule couche homogène et continue et successivement à couche non entièrement sèche, ensuite appliquer à la lisseuse inox puis en retirer l'excès.
- Après environs 5minutes avant le séchage, structuré à la lisseuse plastique Pour obtenir l'effet esthétique souhaité
- en glissant en sens verticale, horizontale ou rotatoire.
- Diluant: Prêt à l'emploi, éventuellement ajouter une petite quantité d'eau pour avoir consistance.
- Proportion de dilution: selon usage
- Nettoyage: à l'eau

Bespoke Paints

Abidjan 08 BP 594 Abj 08
Grand-Bassam face au lycée Moderne

Tel : + (225) 01 41 792 014
booking@bespokepaints.com
www.bespokepaints.com